



Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo



Účel použití

- ✓ Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- ✓ Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- ✓ Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- ✓ Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- ✓ Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- ✓ Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- ✓ Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- ✓ Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- ✓ Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- ✓ Pro připojení Geberit AquaClean
- ✗ Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ř 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed

Technické informace

Rozsah tlaku vody	0.01-1.0	MPa
Maximální provozní teplota vody	25	°C
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3-4	l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	6 / 7.5	l
Splachovací množství - nastavení z výroby	6 a 3	l
Start/Stop splachovací množství	6 / 7.5	l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ř 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Ovládací tlačítko
- Soupravu pro tlumení hluku
- Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Položka

Položka č.	Popis
111.300.00.5	Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm